

ESIT PWI-C PWI-D



Индикаторы PWI-C и PWI-D разработаны для быстрого и точного измерения веса. Модификация PWI-D разработана для установки на стол, PWI-C на стойку.

20 разрядный АЦП, расположен экранированным корпусе, что позволяет достичь разрешение 1/100.000.



- Высокая скорость измерения (до 50 Гц)
- класс защиты IP54
- соответствует International OIML R76 и CE
- легкий в настройке
- встроенный RS-232C
- программируемого цифрового фильтра
- напряжение питания 12-24В
- программируемая РКП датчиков 1 mV/V- 10mV/V



Вход тензодатчиков		Подключение	
Напряжение питания	10 В	Вход/выход Цифровой	RS-232C, RS-422, RS-485, дискретный 4-20 мА, 0-10 В
Макс. ток	175 мА	Аналоговый АЦП	
Чувствительность	1мкВ/Д	Разрешение	20 бит Сигма-Дельта
Погрешность	0,01%	Скорость преобразования	20 мс
Стабильность	0,05%/10°C	Счетчик	1000000
Входное сопротивление	> 200 Мом		
Цифровой фильтр	1-99		
Дисплей		Питание	
Светодиодный	6-и значный, 20мм, кг, нуль, 4 уставки	Напряжение	12-36 В постоянное 12-24 В переменное
Жидкокристаллический	6-и значный, 20мм, % от НПВ, кг, нуль, 7 выходов, 2 входа, тара	Потребляемая мощность	15 Вт (макс.)



Опции:

- ЖК дисплей
- выход RS 485
- выход RS 422
- 8 выходных реле
- 2 входных реле
- выход 4-20mA
- выход 0-10V

ESIT

ESIT ELEKTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD.

<http://www.esitscale.com.ua>

Официальный представитель ООО «Призма» (0572) 19-40-71, 58-80-66
mail@prizma.com.ua